

# TEX WAS

Furtun ușor, cu forma stabilă, țesut

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Industrie și construcții Agrotehnică
<b>Caracteristici speciale</b>	extrem de ușor, rezistent la îndoire și flexibil (și la temperaturi scăzute) este posibilă expunerea la presiune ridicată în regim permanent necesar de spațiu foarte restrâns datorită grosimii reduse a pereților, bobinabil extrem de rezistent la îmbătrânire și la ozon
<b>Strat interior</b>	Cauciuc EPDM de calitate superioară
<b>Insertie</b>	fir din poliester extrem de rezistent, vopsit, țesut rotund.
<b>Strat exterior</b>	EPDM (modelat după material)
<b>Culoarea</b>	negru cu dungi albastre
<b>Temperatură min.</b>	-30 °C
<b>Temperatură max.</b>	100 °C
<b>Medii</b>	Apă



## Descriere

furtun industrial rulabil (adekvat și pentru apă caldă)

## Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)	Lungimea rolor (m)
<b>TEX 20-2 WAS</b>	3/4"	20	2,0	40,0	120	120	60
<b>TEX 26-2 WAS</b>	1"	26	2,0	40,0	120	140	60
<b>TEX 32-3 WAS</b>	1.1/4"	32	3,3	40,0	120	170	60