# PRT M DN

Piesă mamă cu racord la furtun pentru cuplaj Perrot

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1** | Piesă tip mamă pentru cuplaj |
| **Formă de etanşare 1** | Etanşat cu inel O |
| **Racord 2** | Racord furtun |
| **Material** | Oţel |
| **Protecţia suprafeţei** | galvanizat la cald |



## Articol

| Denumire | Presiune de lucru (bar) | Dimensiune cuplaj (mm) | pentru diametru interior furtun (mm) |
|---|---|---|---|
| **PRT M 50 DN 50** | 12,0 | 50,0 | 50 |
| **PRT M 70 DN 63** | 12,0 | 70,0 | 63 |
| **PRT M 70 DN 70** | 12,0 | 70,0 | 70 |
| **PRT M 70 DN 75** | 12,0 | 70,0 | 75 |
| **PRT M 89 DN 75** | 12,0 | 89,0 | 75 |
| **PRT M 89 DN 80** | 12,0 | 89,0 | 80 |
| **PRT M 89 DN 89** | 12,0 | 89,0 | 89 |
| **PRT M 108 DN 75** | 12,0 | 108,0 | 75 |
| **PRT M 108 DN 90** | 12,0 | 108,0 | 90 |
| **PRT M 108 DN 102** | 12,0 | 108,0 | 102 |
| **PRT M 108 DN 110** | 12,0 | 108,0 | 110 |
| **PRT M 108 DN 127** | 12,0 | 108,0 | 127 |
| **PRT M 108 DN 152** | 12,0 | 108,0 | 152 |
| **PRT M 133 DN 50** | 12,0 | 133,0 | 50 |
| **PRT M 133 DN 76** | 12,0 | 133,0 | 76 |
| **PRT M 133 DN 102** | 12,0 | 133,0 | 102 |
| **PRT M 133 DN 110** | 12,0 | 133,0 | 110 |
| **PRT M 133 DN 127** | 12,0 | 133,0 | 127 |
| **PRT M 133 DN 133** | 12,0 | 133,0 | 133 |
| **PRT M 133 DN 152** | 12,0 | 133,0 | 152 |
| **PRT M 159 DN 50** | 12,0 | 159,0 | 50 |
| **PRT M 159 DN 76** | 12,0 | 159,0 | 76 |
| **PRT M 159 DN 102** | 12,0 | 159,0 | 102 |
| **PRT M 159 DN 127** | 12,0 | 159,0 | 127 |
| **PRT M 159 DN 133** | 12,0 | 159,0 | 133 |
| **PRT M 159 DN 152** | 12,0 | 159,0 | 152 |
| **PRT M 159 DN 159** | 12,0 | 159,0 | 159 |
| **PRT M 216 DN 200** | 12,0 | 216,0 | 200 |

*În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.*