SKS HL 2 MULTI R

Jumătate liberă dreptunghiulară - cuplaj multiplu

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Industrie vehicule pentru transport și vehicule municipale Agrotehnică
Racord 1	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 1	Con interior 24°
Racord 2	Fișă
Standard	corespunzător ISO 16028
Presiune remanentă:	cuplabil până la o presiune rezidual de 40 bar pe partea conectorului
Tip constructiv	Cuplaje multiple
Tip constructiv - element suplimentar	tip de construcție în plăci ca sistem de înlocuire rapidă
max: Debit de tranzit	100 L/min



Descriere

Cuplajele rapide se utilizează peste tot unde piesele componente trebuie des înlocuite.

Informații suplimentare

În astfel de cazuri sunt foarte avantajoase cuplajele multiple
față de cuplajele filetate și cuplajele de conectare montate pachet:
- economisire de timp prin înlocuirea rapidă și simplă a dispozitivelor de montaj
- manipulare ușoară datorită cuplării simultane a mai multor racorduri
- cuplare fără efort chiar și sub presiunea existentă în sistem
- nu se confundă racordurile și căile de tranzit
- supapele cu etanșare plană împiedică scurgerile de ulei și absorbția aerului

permițând curățarea simplă chiar și în condiții murdare de lucru

Articol

Denumire	pentru Ø exterior țeavă (mm)	Seria	Presiune de lucru (bar)	Dimensiunea constructivă
SKS 08 HL 2 MULTI R	10	L	200,0	2
SKS 10 HL 2 MULTI R	12	L	200,0	2
SKS 13 HL 2 MULTI R	15	L	200,0	2
SKS 16 HL 2 MULTI R	18	L	200,0	2

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.