

# PRT S HR

Piesă tată pentru cuplaj Perrot, filet exterior

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Racord 1	Piesă tip tată pentru cuplaj
Racord 2	Filete cilindrice exterioare BSP
Material	Oțel
Protecția suprafeței	galvanizat la cald



## Articol

Denumire	Presiune de lucru (bar)	Dimensiune cuplaj (mm)	G1
PRT S 50 HR 1.1/2	25,0	50,0	G 1.1/2" -11
PRT S 50 HR 2	25,0	50,0	G 2" -11
PRT S 70 HR 2	25,0	70,0	G 2" -11
PRT S 70 HR 2.1/2	25,0	70,0	G 2.1/2" -11
PRT S 70 HR 3	25,0	70,0	G 3" -11
PRT S 89 HR 2.1/2	25,0	89,0	G 2.1/2" -11
PRT S 89 HR 3	25,0	89,0	G 3" -11
PRT S 108 HR 2.1/2	25,0	108,0	G 2.1/2" -11
PRT S 108 HR 3	25,0	108,0	G 3" -11
PRT S 108 HR 4	25,0	108,0	G 4" -11
PRT S 133 HR 2.1/2	25,0	133,0	G 2.1/2" -11
PRT S 133 HR 4	25,0	133,0	G 4" -11
PRT S 133 HR 5	25,0	133,0	G 5" -11
PRT S 159 HR 2.1/2	25,0	159,0	G 2.1/2" -11
PRT S 159 HR 4	25,0	159,0	G 4" -11
PRT S 159 HR 6	25,0	159,0	G 6" -11