

# WA VCF RG

Piesă racord ... VCF, bronz

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Domeniul de utilizare</b> | Armătură de racordare pentru furtunuri metalice                   |
| <b>Racord 1</b>              | filet exterior, conic, în țoli                                    |
| <b>Formă de etanșare 1</b>   | cu etanșare pe suprafață  |
| <b>Standard</b>              | DIN EN 10226 / ISO 7-1  |
| <b>Utilizare</b>             | execuție prin lipire, rezistență la temperaturi de până la 200 °C |
| <b>Forma constructivă</b>    | drept   |
| <b>Execuție</b>              | Îmbinare filetată cu 3 componente                                 |
| <b>Material</b>              | Bronz   |



## Indicație

Dechiderile cheilor indicate sunt valori orientative!

## Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

## Articol

| Denumire      | DN | G1     | S1<br>(mm) |
|---------------|----|--------|------------|
| WA 013 VCF RG | 13 | R 1/2" | 28,0       |
| WA 020 VCF RG | 20 | R 3/4" | 32,0       |
| WA 025 VCF RG | 25 | R 1"   | 42,0       |

## Variante produs

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>WA VCF</b>    | Piesă racord ... VCF, fontă maleabilă, Fontă maleabilă |
| <b>WA VCF VA</b> | Piesă racord ... VCF, oțel inoxidabil, oțel inoxidabil |