

# AC AF 2

Protecție împotriva condensului

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Domeniul de utilizare | Agent de răcire (tehnica de climatizare) |
| Culoarea              | negru                                    |



## Descriere

ACAF2 este protecția fiabilă și de lungă durată împotriva condensului. Ea se realizează prin combinarea unică a conductibilității termice extrem de scăzute cu rezistența la difuzie a vaporilor de apă. Beneficiul dumneavoastră suplimentar: fiabilitate mai mare și eficiență energetică mai mare a instalației izolate și implicit cheltuieli mai mici cu energia în timpul exploatarei. Mai mult, structura unică microcelulară a ACAF2 asigură stabilitatea formei și prelucrarea mai ușoară.

## Articol

| Denumire    | Ø interior min.<br>(mm) | Ø interior max.<br>(mm) | Grosimea peretelui<br>(mm) |
|-------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| AC AF 2-012 | 13,0                    | 14,5                    | 11,00                      |
| AC AF 2-015 | 16,0                    | 17,5                    | 11,50                      |
| AC AF 2-018 | 19,0                    | 20,5                    | 11,50                      |
| AC AF 2-022 | 23,0                    | 24,5                    | 12,00                      |
| AC AF 2-025 | 26,0                    | 27,5                    | 12,50                      |
| AC AF 2-030 | 31,0                    | 33,0                    | 12,50                      |
| AC AF 2-042 | 43,5                    | 45,5                    | 13,50                      |
| AC AF 2-045 | 46,0                    | 47,5                    | 13,50                      |