


AC AF 2

Protecție împotriva condensului

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-----------------------|--|
| Domeniul de utilizare | Agent de răcire (tehnica de climatizare) |
| Culoarea | negru |



Descriere

ACAF2 este protecția fiabilă și de lungă durată împotriva condensului. Ea se realizează prin combinarea unică a conductibilității termice extrem de scăzute cu rezistența la difuzie a vaporilor de apă. Beneficiul dumneavoastră suplimentar: fiabilitate mai mare și eficiență energetică mai mare a instalației izolate și implicit cheltuieli mai mici cu energia în timpul exploatarei. Mai mult, structura unică microcelulară a ACAF2 asigură stabilitatea formei și prelucrarea mai ușoară.

Articol

| Denumire | Ø interior min. (mm) | Ø interior max. (mm) | Grosimea peretelui (mm) |
|-------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| AC AF 2-012 | 13,0 | 14,5 | 11,00 |
| AC AF 2-015 | 16,0 | 17,5 | 11,50 |
| AC AF 2-018 | 19,0 | 20,5 | 11,50 |
| AC AF 2-022 | 23,0 | 24,5 | 12,00 |
| AC AF 2-025 | 26,0 | 27,5 | 12,50 |
| AC AF 2-030 | 31,0 | 33,0 | 12,50 |
| AC AF 2-042 | 43,5 | 45,5 | 13,50 |
| AC AF 2-045 | 46,0 | 47,5 | 13,50 |