HK PAM 015 T

Pompă manuală pentru montarea rezervorului cu supapă cu căi

Caracteristici

Set de livrare	incl. garnitură și set de șuruburi
Material	Carcasă: fontă, piese interioare din oțel





Indicaţie

Supapele de limitare a presiunii trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

Indicaţii referitoare comandă

Atenție! Comandați și maneta HKPAM0290000!

Articol

Denumire	Filet	Vdh (cmc) (cc)	Execuție	p max. (bar)	Presiunee (30)* (bar)	Greutate (kg)
HK PAM 015 1200	2 x 3/8" filet ext.	12	cu supapă cu 4 căi și 3 pozitii	380	160	2,85
HK PAM 015 1202	2 x 3/8" filet ext.	12	cu supapă de limitare a presiunii și supapă cu 4 căi și 3 poziții	380	160	3,00
HK PAM 015 2500	2 x 3/8" filet ext.	25	cu supapă cu 4 căi și 3 pozitii	350	100	2,95
HK PAM 015 2502	2 x 3/8" filet ext.	25	cu supapă de limitare a presiunii și supapă cu 4 căi și 3 poziții	350	100	3,10
HK PAM 015 4500	2 x 3/8" filet ext.	45	cu supapă cu 4 căi și 3 pozitii	280	80	3,15
HK PAM 015 4502	2 x 3/8" filet ext.	45	cu supapă de limitare a presiunii și supapă cu 4 căi și 3 poziții	280	80	3,30

Vdh = volum transportat per cursă dublă – Presiune (30)= presiunea generată la forța aplicată manual de 30 daN cu maneta standard

Accesorii

HK PAM Hebel	Manetă pentru pompa manuală PAM
HK PM0 022	Rezervor pentru pompa manuală PAM
HK PAM Faltenbalg	Burduf pentru pompa manuală PAM

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.