

HK M HK DH

Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

HANSA FLEX

Caracteristici

Tip constructiv Șurub cu gaură hexagonală

Standard DIN 912 -12,9



Articol

Denumire	pentru ventil tip	Cuplu de strângere (N·m)	Set de livrare	Greutate (kg)
HK M5 30	Supapă 1 cale	8,3	4 buc. M5 x 30	0,03
HK M5 50	1 Supapă cu căi HK DHI	8,3	4 buc. M5 x 50	0,05
HK M5 70	Supapă 1 cale + 1 supapă placă intermediară	8,3	4 buc. M5 x 70	0,06
HK M5 90	1 supapă cu căi HK DHI + 1 supapă placă intermediară	8,3	4 buc. M5 x 90	0,09
HK M5 110	Supapă 1 cale + 2 supape placă intermediară	8,3		0,09
HK M5 130	1 supapă cu căi HK DHI + 2 supape placă intermediară	8,3	4 buc. M5 x 130	0,10
HK M5 150	Supapă 1 cale + 3 supape placă intermediară	8,3		0,11
HK M5 170	1 supapă cu căi HK DHI + 3 supape placă intermediară	8,3	4 buc. M5 x 170	0,12

este un accesoriu pentru următoarele produse

HK DH01	Supapă manuală cu căi MN 6
HK DH04/05	Supapă cu căi MN6, acționată hidraulic
HK DH08/09	Supapă cu căi MN6, acționată pneumatic
HK DHA	Supapă electromagnetă cu căi MN6, cu protecție împotriva exploziilor
HK DHE X 00 DC	Supapă electromagnetă cu căi MN 6 fără bobină
HK DHE X 00 AC	Supapă electromagnetă cu căi MN 6 fără bobină
HK DHQ	Unitate mers rapid-lent pentru supapă reglare debit QV
HK DHZO A	Supapă electromagnetă proporțională MN 6
HK DLO	Supapă cu căi și scaun MN 6
HK DLHZO TE	Supapă electromagnetă proporțională MN 6 DLHZO
HK DG4V3	Supapă electromagnetă MN 6