

HK M HK DK

Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Tip constructiv | Șurub cu gaură hexagonală |
| Standard | DIN 912 -12,9 |



Articol

| Denumire | pentru ventil tip | Cuplu de strângere (N·m) | Set de livrare | Greutate (kg) |
|-----------|---|--------------------------|-----------------|---------------|
| HK M6 40 | Supapă 1 cale | 14,0 | 4 buc. M6 x 40 | 0,06 |
| HK M6 90 | Supapă 1 cale + 1 supapă placă intermediară | 14,0 | 4 buc. M6 x 90 | 0,10 |
| HK M6 140 | Supapă 1 cale + 2 supape placă intermediară | 14,0 | 4 buc. M6 x 140 | 0,12 |
| HK M6 190 | Supapă 1 cale + 3 supape placă intermediară | 14,0 | 4 buc. M6 x 190 | 0,20 |

este un accesoriu pentru următoarele produse

| | |
|----------------|--|
| HK DK11 | Supapă manuală cu căi MN 10 |
| HK DKE X 00 DC | Supapă electromagnetică cu căi MN 10 fără bobină |
| HK DKE X 00 AC | Supapă electromagnetică cu căi MN 10 fără bobină |
| HK DKZOR A | Supapă electromagnetică proporțională MN 10 |
| HK DLKZOR TE | Supapă electromagnetică proporțională MN 10 |
| HK DG4V5 | Supapă electromagnetică MN 10 |