# HK VS M
Set pompă de vid

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Set de livrare** | în geanta de aluminiu<br>cablu electric elicoidal de 1,5m cu cleme (poate fi extins la cca. 6 m)<br>Manometru de vid<br>Comutator pornit/oprit<br>Furtun de aspirație aer cu cuplaj la rezervor<br>Pompa de 12 V c.c. sau 24 V c.c. |



## Indicație

Atenție: Durata de conectare < 60 de minute

## Descriere

Soluție completă pentru efectuarea lucrărilor la instalațiile hidraulice în mod curat și cu protejarea mediului înconjurător:
- Verificarea etanșeității instalațiilor hidraulice prin racordare la ștuțul aerisirii rezervorului
- Reducerea scurgerilor la reparațiile efectuate la instalațiile hidraulice prin depresiunea din sistem (după demontare utilizarea obligatorie a bușoanelor în apropierea rezervorului)
- la schimbarea elementților filtrului de aspirație montați sub nivelul uleiului
- la ruperi ale conductelor în timpul utilizării mașinii și instalației pentru evitarea scurgerilor
- la schimbarea furtunului - sau a conductei sub nivelul de ulei al rezervorului

Nu este necesară scurgerea uleiului
Depresiune de până la -780 mb
Opțiuni: Alimentarea cu curent 230 V c.a./ 12 V c.c. sau 230 V c.a./ 24 V c.c.
Dimensiuni geantă: lăț.=235 mm / L=185 mm / H=48 mm

## Articol

| Denumire | Tensiune | racord electric | Putere absorbită (A) | Debit volumic max. (L/min) | Pompă | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK VS 2 12M 2008** | 12 V | Cleme baterie și fișă | 4,5 | 25,0 | reglat | 3,10 |
| **HK VS 2 24M 2010** | 24 V | Cleme baterie și fișă | 4,5 | 25,0 | reglat | 6,20 |

## Accesorii

| | |
|---|---|
| **HK VS NT** | Bloc de alimentare de la rețea pentru setul pompei de vid |
| **HK VSA** | Adaptor pentru racordul rezervorului |
| **HK VSA BJ** | Adaptor baionetă pentru racordul rezervorului |
| **HK STOPF LKM** | Dop de cauciuc cu racord aer LKM |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*