

# SKS IR SN72 VA

Fișă de cuplaj tip conector

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	utilizare generală de ex. în industrie, utilaje de construcție, agrotehnică etc.
<b>Tip constructiv</b>	Snap-tite seria 72
<b>Racord 1</b>	Filete cilindrice interioare BSP
<b>Formă de etanșare 1</b>	pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E
<b>Caracteristică suplimentară</b>	ISO 7241-1 seria B
<b>Material</b>	oțel inoxidabil



## Descriere

Cuplajele de conectare permit o cuplare rapidă.

## Indicații referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

## Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Presiune de lucru (bar)	SF gek.*	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)
SKS 04 IR SN72 VA	5	G 1/8" -28	280,0	4	-25	200
SKS 06 IR SN72 VA	6	G 1/4" -19	380,0	4	-25	200
SKS 10 IR SN72 VA	10	G 3/8" -19	260,0	4	-25	200
SKS 13 IR SN72 VA	12	G 1/2" -14	260,0	4	-25	200
SKS 20 IR SN72 VA	19	G 3/4" -14	210,0	4	-25	200
SKS 25 IR SN72 VA	25	G 1" -11	210,0	4	-25	200

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

## Variante produs

SKS IR SN72 Fișă de cuplaj tip conector, acoperire galvanică

## Accesorii

SKS ZUBS SN72 Protecție anti-praf pentru piesă conectare - cuplaj, SKS..SN 72