

### Caracteristici

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Domeniul de utilizare</b>   | Conducte de furtunuri, care la mișcare sunt expuse unei solicitări prin frecare.   |
| <b>Caracteristici speciale</b> | marginile sunt rotunjite pentru a nu deteriora furtunurile<br>flexibil<br>toleranță la acizi, uleiuri și soluții<br>conțin aditivi antistatici<br>reciclabil<br>rezistent la raze UV |
| <b>Culoarea</b>                | negru  |
| <b>Temperatură min.</b>        | -50 °C   |
| <b>Temperatură max.</b>        | 100 °C   |
| <b>Material</b>                | Polietilenă înaltă presiune HD   |



### Indicație

Începând cu SSK PE 66 este prevăzută o gaură pentru prelungire

### Articol

| Denumire   | Ø interior (mm) | Ø exterior (mm) | Grosimea peretelui (mm) | pentru Ø exterior furtun |
|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| SSK PE 09  | 9,6             | 12              | 1,2                     | 09 - 13 mm               |
| SSK PE 13  | 13,4            | 16              | 1,3                     | 13 - 18 mm               |
| SSK PE 16  | 16,0            | 20              | 2,0                     | 16 - 22 mm               |
| SSK PE 20  | 20,6            | 25              | 2,2                     | 20 - 27 mm               |
| SSK PE 27  | 27,0            | 32              | 2,5                     | 27 - 36 mm               |
| SSK PE 34  | 34,6            | 40              | 2,7                     | 34 - 44 mm               |
| SSK PE 43  | 43,2            | 50              | 3,4                     | 43 - 55 mm               |
| SSK PE 55  | 55,6            | 63              | 3,7                     | 55 - 67 mm               |
| SSK PE 66  | 66,2            | 75              | 4,4                     | 66 - 80 mm               |
| SSK PE 80  | 80,2            | 90              | 4,9                     | 80 - 98 mm               |
| SSK PE 100 | 99,0            | 110             | 5,5                     | 99 - 115 mm              |
| SSK PE 113 | 113,2           | 125             | 5,9                     | 113 - 130 mm             |
| SSK PE 127 | 127,0           | 140             | 6,5                     | 125 - 155 mm             |