PROJEKTIL
Proiectil de curățare



Indicație
Utilizabil cu H-LPKIT-UC-NL sau H-LPKIT-UC-MS

Descriere
Pentru curățarea interioară a furtunurilor și țevilor. Proiectilul trebuie să fie cu 20% până la 30% mai mare decât diametrul interior al furtunului sau al țevii. De exemplu, pentru un furtun de 38 mm se recomandă un proiectil de 50 mm.

Articol

Denumire	pentru diametru interior furtun (mm)	pentru Ø interior țeavă (mm)
PROJEKTIL 08	-	4,0
PROJEKTIL 10	6	6,0
PROJEKTIL 12	8	7,0
PROJEKTIL 14	10	8,0
PROJEKTIL 16	-	10,0
PROJEKTIL 18	13	12,0
PROJEKTIL 20	16	13,0
PROJEKTIL 22	-	14,0
PROJEKTIL 24	-	15,0
PROJEKTIL 26	20	16,0
PROJEKTIL 28	-	18,0
PROJEKTIL 30	25	20,0
PROJEKTIL 33	-	22,0
PROJEKTIL 36	-	25,0
PROJEKTIL 40	32	29,0
PROJEKTIL 45	-	31,0
PROJEKTIL 50	40	33,0
PROJEKTIL 55	-	40,0
PROJEKTIL 60	50	-
PROJEKTIL 65	60	-

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.