

GTH ZOLL
Bandă de ghidaj, GTH


HANSA-FLEX

Caracteristici

Viteză de alunecare max.	1,0 m/s
Rezistență la presiune conform DIN 53454 (N/mm2)	350 N/mm2
Presiune superficială	50 N/mm2
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	130 °C
Medii	Uleiuri minerale Emulsii de apă
Montaj	se așază în nut
Material	Inel de ghidare: Laminat pe bază de rășină poliesterică-țesătură din fibre sintetice cu grafit







Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	f8	+0,20 0

Indicație

Calculul forței transversale; F= p x D x L x n
F= forță transversală maximă (N)
p= presare maximă pe suprafață (N/mm2)
D x L= suprafață proiectată (mm2)
n= număr inele

Descriere

Posibilitate de livrare ca marfă la metru.
nut simplu de montare-prelucrare și montaj
Coeficient de frecare redus.
capacitate portantă ridicată

Indicații referitoare comandă

Dacă se utilizează în condiții de lucru speciale (lichid, temperatură, presiune...), vă rugăm să ne contactați.

Articol

Denumire	e (mm)	e	L (mm)	L
GTH 31 095	3,18	1/8"	9,53	3/8"
GTH 31 127	3,18	1/8"	12,70	1/2"
GTH 31 159	3,18	1/8"	15,87	5/8"
GTH 31 191	3,18	1/8"	19,05	3/4"
GTH 31 254	3,18	1/8"	25,40	1"

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.