SKM IR FS MULTI FL

Jumătate fixă plată- cuplaj multiplu

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Utilaje pentru construcții
Racord 1	Filete cilindrice interioare BSP
Racord 2	Mufă tip conector
Presiune remanentă:	Cuplare sub presiune de până la aprox.200 bari
Tip constructiv	Cuplaje multiple
Tip constructiv - element suplimentar	Sistem de schimbare rapidă, dublu
Set de livrare	cu placă de protecție contra prafului rezistentă la intemperii
max: Debit de tranzit	90 L/min
Material	Oțel
Protecţia suprafeţei	Zinc-nichel



Descriere

Extrem de plat - mecanică optimă
Construcție stabilă, materiale foarte rezistente și ranforsate
Cuplare cu o singură mișcare a manetei
Construcție modulară

Informaţii suplimentare

În astfel de cazuri sunt foarte avantajoase cuplajele multiple
față de cuplajele filetate și cuplajele de conectare montate pachet:
- economisire de timp prin înlocuirea rapidă și simplă a dispozitivelor de montaj
- manipulare ușoară datorită cuplării simultane a mai multor racorduri
- cuplare fără efort chiar și sub presiunea existentă în sistem
- nu se confundă racordurile și căile de tranzit
- supapele cu etanșare plană împiedică scurgerile de ulei și absorbția aerului
permițând curățarea simplă chiar și în condiții murdare de lucru

Articol

Denumire	Filet de conectare	Presiune de lucru (bar)	Dimensiunea constructivă
SKM 20 IR 3 FS MULTI FL	G 3/4" -14	330,0	3

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.