

# SKS IR FS MULTI FL

Jumătate liberă plată- cuplaj multiplu

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Utilaje pentru construcții
<b>Racord 1</b>	Filete cilindrice interioare BSP
<b>Racord 2</b>	Fișă
<b>Presiune remanentă:</b>	Cuplare sub presiune de până la aprox.200 bari
<b>Tip constructiv</b>	Cuplaje multiple
<b>Tip constructiv - element suplimentar</b>	Sistem de schimbare rapidă, dublu
<b>Caracteristici</b>	Extrem de plat - mecanică optimă Construcție stabilă, materiale foarte rezistente și ranforsate Construcție modulară Cuplare cu o singură mișcare a manetei
<b>max: Debit de tranzit</b>	90 L/min
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	Zinc-nichel



## Descriere

Cuplajele rapide se utilizează peste tot unde piesele componente trebuie des înlocuite.

## Articol

Denumire	Filet de conectare	Presiune de lucru (bar)	Dimensiunea constructivă
SKS 20 IR 3 FS MULTI FL	G 3/4" -14	330,0	3

## Accesorii

SKS ZUBS MULTI FL	Poziție de oprire cuplaj multiplu
-------------------	-----------------------------------