# SKS IR FS MULTI FL

Jumătate liberă plată- cuplaj multiplu

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Domeniul de utilizare** | Utilaje pentru construcții |
| **Racord 1** | Filete cilindrice interioare BSP |
| **Racord 2** | Fișă |
| **Presiune remanentă:** | Cuplare sub presiune de până la aprox.200 bari |
| **Tip constructiv** | Cuplaje multiple |
| **Tip constructiv - element suplimentar** | Sistem de schimbare rapidă, dublu |
| **Caracteristici** | Extrem de plat - mecanică optimă<br>Construcție stabilă, materiale foarte rezistente și ranforsate<br>Construcție modulară<br>Cuplare cu o singură mișcare a manetei |
| **max: Debit de tranzit** | 90 L/min |
| **Material** | Oțel |
| **Protecția suprafeței** | Zinc-nichel |



## Descriere

Cuplajele rapide se utilizează peste tot unde piesele componente trebuie des înlocuite.

## Articol

| Denumire | Filet de conectare | Presiune de lucru (bar) | Dimensiunea constructivă |
|---|---|---|---|
| **SKS 20 IR 3 FS MULTI FL** | G 3/4" -14 | 330,0 | 3 |

## Accesorii

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS MULTI FL** | Poziție de oprire cuplaj multiplu |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*