

SKL IR FS

Jumătate fixă - cuplaj filetat, cu etanșare pe suprafață

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|----------------------|---|
| Tip constructiv | cu etanșare pe suprafață |
| Racord 1 | Filete cilindrice interioare BSP |
| Formă de etanșare 1 | pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E |
| compatibilă cu | Stucchi VEP |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |



Articol

| Denumire | Dimensiunea constructivă | DN* | Filet de conectare | Presiune de lucru (bar) | Temperatură ulei mineral min. (°C) | Temperatură ulei mineral max. (°C) |
|----------------|--------------------------|-----|--------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| SKL 06 IR 1 FS | 1 | 6 | G 1/4" -19 | 400,0 | -25 | 100 |
| SKL 10 IR 2 FS | 2 | 10 | G 3/8" -19 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKL 13 IR 2 FS | 2 | 12 | G 1/2" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKL 13 IR 3 FS | 3 | 12 | G 1/2" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKL 20 IR 3 FS | 3 | 19 | G 3/4" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKL 20 IR 4 FS | 4 | 19 | G 3/4" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKL 25 IR 4 FS | 4 | 25 | G 1" -11 | 325,0 | -25 | 100 |
| SKL 25 IR 5 FS | 5 | 25 | G 1" -11 | 325,0 | -25 | 100 |
| SKL 32 IR 5 FS | 5 | 31 | G 1.1/4" -11 | 300,0 | -25 | 100 |

DN = diametru nominal

Accesorii

SKL ZUBS FS ALU Protecție contra prafului pentru SKL FS