# HK X3P ABAA/ACBA

Pompă cu roți dințate, mărimea 3 X3P

HANSA-FLEX

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Cercul cu centrul găurilor pe partea de pompare** | 40 / M8 până la 51,88 VFU ccm<br>51 / M10 de la 60,81 VFU ccm |
| **Cercul cu centrul găurilor pe partea de aspirație** | 51 / M8 până la 51,88 VFU ccm<br>62 / M10 de la 60,81 VFU ccm |
| **Material** | Carcasă: Aluminiu<br>Flanșă frontală, capac Aluminiu |




## Descriere

Pompă standard europeană – orificiu 128 x 98 – Ø 50,8 – con 1:8 – racord cu flanșă

## Indicații referitoare comandă

La cerere pot fi livrate și alte versiuni de pompe

## Articol

| Denumire | VFU (cmc) (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Direcție de rotire | Turație min. (rpm) | Turație max. (rpm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK X3P 70 01 ABAA** | 21,10 | 250 | 260 | 270 | 127 | 63,5 | rotire spre stânga | 700 | 3000 | 7,15 |
| **HK X3P 70 02 ABAA** | 21,10 | 250 | 260 | 270 | 127 | 63,5 | rotire spre dreapta | 700 | 3000 | 7,15 |
| **HK X3P 72 01 ABAA** | 26,06 | 250 | 260 | 270 | 131 | 65,5 | rotire spre stânga | 700 | 3000 | 7,25 |
| **HK X3P 72 02 ABAA** | 26,06 | 250 | 260 | 270 | 131 | 65,5 | rotire spre dreapta | 700 | 3000 | 7,25 |
| **HK X3P 74 01 ABAA** | 32,27 | 250 | 260 | 270 | 136 | 68,0 | rotire spre stânga | 700 | 3000 | 7,39 |
| **HK X3P 74 02 ABAA** | 32,27 | 250 | 260 | 270 | 136 | 68,0 | rotire spre dreapta | 700 | 3000 | 7,39 |
| **HK X3P 78 01 ABAA** | 38,47 | 250 | 260 | 270 | 141 | 70,5 | rotire spre stânga | 700 | 2800 | 7,52 |
| **HK X3P 78 02 ABAA** | 38,47 | 250 | 260 | 270 | 141 | 70,5 | rotire spre dreapta | 700 | 2800 | 7,52 |
| **HK X3P 79 01 ABAA** | 43,44 | 250 | 260 | 270 | 145 | 72,5 | rotire spre stânga | 700 | 2800 | 7,63 |
| **HK X3P 79 02 ABAA** | 43,44 | 250 | 260 | 270 | 145 | 72,5 | rotire spre dreapta | 700 | 2800 | 7,63 |
| **HK X3P 81 01 ABAA** | 50,88 | 230 | 240 | 250 | 151 | 75,5 | rotire spre stânga | 700 | 2800 | 7,79 |
| **HK X3P 81 02 ABAA** | 50,88 | 230 | 240 | 250 | 151 | 75,5 | rotire spre dreapta | 700 | 2800 | 7,79 |
| **HK X3P 83 01 ACBA** | 60,81 | 230 | 240 | 250 | 159 | 79,5 | rotire spre stânga | 700 | 2300 | 8,01 |
| **HK X3P 83 02 ACBA** | 60,81 | 230 | 240 | 250 | 159 | 79,5 | rotire spre dreapta | 700 | 2300 | 8,01 |
| **HK X3P 87 01 ACBA** | 74,46 | 180 | 190 | 200 | 170 | 85,0 | rotire spre stânga | 700 | 2300 | 8,30 |
| **HK X3P 87 02 ACBA** | 74,46 | 180 | 190 | 200 | 170 | 85,0 | rotire spre dreapta | 700 | 2300 | 8,30 |

VFU = volum transportat pe rotație – p1 = presiunea continuă – p2 = presiunea de lucru – p3 = presiunea maximă

## Accesorii

| | |
|---|---|
| **WDA** | Racord pompă (3 orificii), 90° |
| **WDS** | Racord pompă (3 orificii), 90° |
| **F** | Racord pompă (4 orificii) |
| **FE** | Racord pompă (4 orificii) |

## Elemente adiționale

| | |
|---|---|
| **HK MPK** | Tabel de opțiuni Combinații motor-pompe pentru pompele cu roți dințate |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*