

# HK B3/B14 230/400V

Electromotor B3/B14 230/400V

**HANSA FLEX**


## Caracteristici

**Execuție** Formă constructivă B3/B14  
Picioare demontabile

**Tip de protecție** IP 55

**Temperatură ambientală** -20 °C până la +40 °C

**Material** Carcasă: Aluminu  
vopsit



## Descriere

Motoare cu rotor în colivie cu autorăcire

Tensiune măsurată 230/400V 50Hz, 460V 60Hz; 4 poli

## Articol

Denumire	n 50 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	I 50 Hz (A)	LF 50 Hz	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø arbore D (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	Greutate (kg)
HK K 401 FCPA	1360	0,18	0,60	0,73	63	100	194	174	11	60	90	4,5
HK K 402 FCPA	1380	0,25	0,80	0,74	71	112	215	189	14	70	105	6,0
HK K 403 FCPA	1380	0,37	1,10	0,75	71	112	215	189	14	70	105	6,5
HK K 404 FCPA	1380	0,55	1,50	0,75	80	125	250	209	19	80	120	9,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – n 50 Hz = Turație nominală la 400 V/50 Hz – I 50 Hz = Intensitate nominală la 400 V/50 Hz – LF 50 Hz = Factor de putere cos phi la 50 Hz