

# HK PTQ CHECK

Aparat de măsurare manuală digital cu 5 canale

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Execuție</b>       | pentru presiune, presiune diferențială, temperatură, debitul volumetric și turație<br>Rată de măsurare 50/s |
| <b>Set de livrare</b> | incl. cablu de conectare PC și software<br>incl. bloc de alimentare 230 V / 50 Hz                           |



## Indicație

Pentru salvarea seriei de măsurători în timpul măsurării, aparatul trebuie conectat la un calculator, pe care s-a instalat în prealabil software-ul atașat.

## Descriere

Dispozitiv de măsurare cu 5 canale pentru măsurarea simultană a presiunii, presiunii diferențiale, debitului volumetric și temperaturii

Conectarea concomitentă a max. 4 senzori (2x presiune, 1x temperatură, 1x debit volumetric)

În locul senzorului pentru debitul volumetric se poate conecta de asemenea un senzor de turație

afișaj grafic cu iluminare de fundal

Tastatură folie rezistentă la ulei

ghidare simplă prin meniu, posibilitatea de setare a diferitelor limbi și sisteme de unități de măsură

Interfață date RS 232 / adaptor USB

Recunoaștere senzor, autodiagnoză și controlul bateriei integrat

corectare automată a punctului zero

Memorie min/max (nu salvează întreaga serie de măsurători)

Memorie de valori medii selectabilă 10s sau 20s

## Indicații referitoare comandă

Acest aparat de măsurare poate fi combinat cu accesoriile enumerate într-un set portabil.

În cutia HK KS33 pot fi ambalate un aparat de măsurare, 1 turbină de măsurare, precum și diferiți senzori, incl. cabluri și manualul de utilizare.

La cerere pot fi livrate și alte accesorii și aparate de măsurare cu opțiuni suplimentare.

## Articol

| Denumire      | Greutate<br>(kg) |
|---------------|------------------|
| HK PTQ CHECK5 | 0,5              |

## Accesorii

|           |   |
|-----------|---|
| HK 622    | Turbină de măsurare                           |
| HK PTA    | Senzor presiune                               |
| HK TS TP  | Senzor de temperatură                         |
| HK DS 100 | Senzor de turație                             |
| HK PML    | Cablu de măsurare individual                  |
| HK PQT    | Cablu de măsurare combi                       |
| HK KS33   | Cutie de protecție pentru aparatul de măsurat |