
# DAMPF HR

Armături pentru abur HR, cu colier de strângere, oțel

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Domeniul de utilizare** | Utilizare la apă fierbinte sau abur saturat |
| **Racord 1** | Filete conice exterioare BSPT |
| **Formă de etanșare 1** | cu etanșare pe suprafață |
| **Presiune de lucru** | până la 18 bari |
| **Prescurtare** | AGR plat |
| **Standard** | DIN EN 14423<br>Normă filete ISO 228/DIN 2999 |
| **Set de livrare** | cu coliere de prindere |
| **Domeniu de temperaturi** | Vapori saturați până la +210 °C<br>Apă fierbinte până la +120 °C |
| **Material** | Oțel<br>Coliere de prindere din alamă presată la cald |
| **Protecția suprafeței** | acoperire galvanică |






## Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | G1 | L (mm) | Domeniu de strângere (mm) | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DAMPF 13 HR** | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 95,0 | 24 - 26 | 22 |
| **DAMPF 19 HR** | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 95,0 | 32 - 34 | 27 |
| **DAMPF 25 HR** | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 100,0 | 39 - 41 | 36 |
| **DAMPF 32 HR** | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 105,0 | 47 - 50 | 46 |
| **DAMPF 38 HR** | 38 | 24 | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 125,0 | 53 - 56 | 50 |
| **DAMPF 50 HR** | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 140,0 | 67 - 69 | 60 |

DN = diametru nominal

## Variante produs

| | |
|---|---|
| **DAMPF AR MG** | Armături pentru abur AR, cu piesă de strângere, alamă, Alamă |
| **DAMPF AR VA** | Armături pentru abur AR, cu piesă de strângere, oțel inoxidabil, oțel inoxidabil |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*