

# PA 700 SF6 90 PLUS

Armătură de sertizat, SFS 90°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Domeniul de utilizare</b> | Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 700 PLUS |
| <b>Racord 1</b>              | Racord cu flanșă SAE 6000 PSI                      |
| <b>Formă de etanșare 1</b>   | cu etanșare pe suprafață cu inel O SF              |
| <b>Prescurtare</b>           | SFS  |
| <b>Standard</b>              | SAE J518<br>ISO 6162-2                             |
| <b>Integrare</b>             | cu siguranță contra ruperii (Interlock)            |
| <b>Set de livrare</b>        | Niplu de presare + montură presată                 |
| <b>Material</b>              | Oțel   |
| <b>Protecția suprafeței</b>  | acoperire galvanică                                |



## Articol

| Denumire                  | DN | Dimensiune | Țol    | Mărimea flanșei | Presiune de lucru (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---------------------------|----|------------|--------|-----------------|-------------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 720 SF6 90 PLUS        | 19 | 12         | 3/4"   | 3/4"            | 420,0                   | 41,3   | 8,8    | 124,8   | 86,0    |
| PA 720 SF6 90 L 60 PLUS   | 19 | 12         | 3/4"   | 3/4"            | 420,0                   | 41,3   | 8,8    | 124,8   | 60,0    |
| PA 720 SF6 25 90 PLUS     | 19 | 12         | 3/4"   | 1"              | 420,0                   | 47,6   | 9,6    | 128,4   | 86,0    |
| PA 725 SF6 90 L 75 PLUS   | 25 | 16         | 1"     | 1"              | 420,0                   | 47,6   | 9,6    | 155,6   | 75,0    |
| PA 725 SF6 90 L 80 PLUS   | 25 | 16         | 1"     | 1"              | 420,0                   | 47,6   | 9,6    | 144,2   | 80,0    |
| PA 725 SF6 90 L 86 PLUS   | 25 | 16         | 1"     | 1"              | 420,0                   | 47,6   | 9,6    | 155,6   | 86,0    |
| PA 725 SF6 90 L 100 PLUS  | 25 | 16         | 1"     | 1"              | 420,0                   | 47,6   | 9,6    | 155,6   | 100,0   |
| PA 725 SF6 90 L 110 PLUS  | 25 | 16         | 1"     | 1"              | 420,0                   | 47,6   | 9,6    | 155,6   | 110,0   |
| PA 725 SF6 90 L 130 PLUS  | 25 | 16         | 1"     | 1"              | 420,0                   | 47,6   | 9,6    | 155,6   | 130,0   |
| PA 725 SF6 32 90 PLUS     | 25 | 16         | 1"     | 1.1/4"          | 420,0                   | 54,0   | 10,5   | 174,7   | 89,0    |
| PA 725 SF6 32 90 L 100 PL | 25 | 16         | 1"     | 1.1/4"          | 420,0                   | 54,0   | 10,5   | 174,7   | 100,0   |
| PA 732 SF6 90 PLUS        | 31 | 20         | 1.1/4" | 1.1/4"          | 420,0                   | 54,0   | 10,5   | 185,0   | 120,0   |
| PA 732 SF6 90 L 90 PLUS   | 31 | 20         | 1.1/4" | 1.1/4"          | 420,0                   | 54,0   | 10,5   | 185,0   | 90,0    |
| PA 732 SF6 90 L 95 PLUS   | 31 | 20         | 1.1/4" | 1.1/4"          | 420,0                   | 54,0   | 10,5   | 185,0   | 95,0    |
| PA 732 SF6 90 L 150 PLUS  | 31 | 20         | 1.1/4" | 1.1/4"          | 420,0                   | 54,0   | 10,5   | 185,0   | 150,0   |
| PA732 SF6 90 L 180 PLUS   | 31 | 20         | 1.1/4" | 1.1/4"          | 420,0                   | 54,0   | 10,5   | 168,5   | 180,0   |
| PA 740 SF6 32 90 PLUS     | 38 | 24         | 1.1/2" | 1.1/4"          | 420,0                   | 54,0   | 10,5   | 195,0   | 85,0    |
| PA 740 SF6 32 90 L 120 PL | 38 | 24         | 1.1/2" | 1.1/4"          | 420,0                   | 54,0   | 10,5   | 195,0   | 120,0   |
| PA 740 SF6 90 PLUS        | 38 | 24         | 1.1/2" | 1.1/2"          | 420,0                   | 63,5   | 12,6   | 234,0   | 140,0   |
| PA 750 SF6 90 PLUS        | 51 | 32         | 2"     | 2"              | 420,0                   | 79,4   | 12,6   | 281,6   | 150,0   |