

Caracteristici

Execuție	Configurare și livrare la cerere cu supape manuale sau electromagnetice
Presiune de lucru	max. 700 bari
Debit volumetric	0,36 - 4,00 l/min



Indicație

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descriere

Pompe electrohidraulice (agregate compacte) pentru alimentarea cilindrilor cu sarcină medie și mare

Capacitate rezervor: 2,5 - 100 litri (rezervoare din oțel sau aluminiu)

Electromotoare pentru 115V, 230V, 400V

Accesorii opționale: Etrier de protecție, role de transport, răcitor de ulei

Indicații referitoare comandă

Nu este articol depozitat, configurația (cu gradări fixe) și livrarea se efectuează la cerere!

Articol

Denumire	Execuție
Elektrohydraulische Pumpe HBM	Supapă cu căi, cu cuplare manuală
Elektrohydraulische Pumpe HBE	Supapă cu căi, cu cuplare electrică

Accesorii

NY 2100	Furtun de maximă presiune din termoplast
GKS	Protecția împotriva îndoirii
PNY 2100 HN	Niplu de sertizat, AGN
PHY 2100	Montură de sertizat, NY 2100
SKL HN SP	Jumătate mobilă - cuplaj filetat
SKL ZUBS SP	Protecție contra prafului pentru SKL..SP
SKF IN SP	Jumătate fixă - cuplaj filetat
SKF ZUBS SP	Protecție contra prafului pentru SKF..SP