

### Caracteristici

<b>Execuție</b>	Configurare și livrare la cerere cu supape manuale sau electromagnetice
<b>Presiune de lucru</b>	max. 700 bari
<b>Debit volumetric</b>	0,36 - 4,00 l/min



### Indicație

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### Descriere

Pompe electrohidraulice (agregate compacte) pentru alimentarea cilindrilor cu sarcină medie și mare

Capacitate rezervor: 2,5 - 100 litri (rezervoare din oțel sau aluminiu)

Electromotoare pentru 115V, 230V, 400V

Accesorii opționale: Etrier de protecție, role de transport, răcitor de ulei

### Indicații referitoare comandă

Nu este articol depozitat, configurația (cu gradări fixe) și livrarea se efectuează la cerere!

### Articol

Denumire	Execuție
<b>Elektrohydraulische Pumpe HBM</b>	Supapă cu căi, cu cuplare manuală
<b>Elektrohydraulische Pumpe HBE</b>	Supapă cu căi, cu cuplare electrică

### Accesorii

<b>NY 2100</b>	Furtun de maximă presiune din termoplast
<b>GKS</b>	Protecția împotriva îndoirii
<b>PNY 2100 HN</b>	Niplu de sertizat, AGN
<b>PHY 2100</b>	Montură de sertizat, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Jumătate mobilă - cuplaj filetat
<b>SKL ZUBS SP</b>	Protecție contra prafului pentru SKL..SP
<b>SKF IN SP</b>	Jumătate fixă - cuplaj filetat
<b>SKF ZUBS SP</b>	Protecție contra prafului pentru SKF..SP