HK HBM / HBE

Pompe electrohidraulice 700 bari

Caracteristici

Execuţie	Configurare şi livrare la cerere cu supape manuale sau electromagnetice
Presiune de lucru	max. 700 bari
Debit volumetric	0,36 - 4,00 l/min



Indicaţie

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descriere

Pompe eletrohidraulice (agregate compacte) pentru alimentarea cilindrilor cu sarcină medie si mare
Capacitate rezervor: 2,5 - 100 litri (rezervoare din oţel sau aluminiu)
Electromotoare pentru 115V, 230V, 400V
Accesorii opţionale: Etrier de protecţie, role de transport, răcitor de ulei

Indicaţii referitoare comandă

Nu este articol depozitat, configuraţia (cu gradări fixe) şi livrarea se efectuează la cerere!

Articol

Denumire	Execuţie
Elektrohydraulische Pumpe HBM	Supapă cu căi, cu cuplare manuală
Elektrohydraulische Pumpe HBE	Supapă cu căi, cu cuplare electrică

Accesorii

NY 2100	Furtun de maximă presiune din termoplast
GKS	Protecţia împotriva îndoirii
PNY 2100 HN	Niplu de sertizat, AGN
PHY 2100	Montură de sertizat, NY 2100
SKL HN SP	Jumătate mobilă - cuplaj filetat
SKL ZUBS SP	Protecţie contra prafului pentru SKL..SP
SKF IN SP	Jumătate fixă - cuplaj filetat
SKF ZUBS SP	Protecţie contra prafului pentru SKF..SP

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.