# PA 700 SK6 45 PLUS


Swage fitting, SK6 angle 45°

HANSA-FLEX

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Domeniul de utilizare** | Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 700 PLUS |
| **Racord 1** | Racord cu flanșă SAE 6000 PSI |
| **Formă de etanșare 1** | cu etanșare pe suprafață cu inel O SF |
| **Integrare** | cu siguranță contra ruperii (Interlock) |
| **Set de livrare** | Niplu de presare + montură presată |
| **Caracteristică suplimentară** | cone SAE fitting |
| **Material** | Oțel |
| **Protecția suprafeței** | acoperire galvanică |






## Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | Mărimea flanșei | D (mm) | M metr. | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 SK6 45 PLUS** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 43,5 | M 10 x 45 | 152,8 | 40,0 | 50,8 | 23,8 | 25,0 | 11 |
| **PA 725 SK6 45 PLUS** | 25 | 16 | 1" | 1" | 49,4 | M 12 x 50 | 183,7 | 45,0 | 57,2 | 27,8 | 27,0 | 13 |
| **PA 725 SK6 32 45 PLUS** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 57,4 | | 183,8 | 50,2 | 66,6 | 31,8 | 32,0 | 15 |
| **PA 732 SK6 45 PLUS** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 57,4 | | 211,0 | 60,0 | 66,6 | 31,8 | 32,0 | 15 |
| **PA 732 SK6 40 45 PLUS** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 68,4 | | 235,0 | 60,1 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |
| **PA 740 SK6 45 PLUS** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 68,4 | | 273,0 | 80,0 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |
| **PA 740 SK6 50 45 PLUS** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 83,5 | | 320,0 | 90,0 | 96,8 | 44,5 | 50,0 | 21 |
| **PA 750 SK6 45 PLUS** | 51 | 32 | 2" | 2" | 83,5 | | 308,0 | 90,0 | 96,8 | 44,5 | 50,0 | 21 |

## Accesorii

| | |
|---|---|
| **FS** | Garnitură pentru flanșe SAE și ISO |
| **SCHRAUBE M** | Șurub cu gaură interioară hexagonală |
| **SCHRAUBE M VZ** | Șurub cu gaură interioară hexagonală |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*