

# PA 700 SF6 70 PLUS

Swage fitting, SFS angle 70°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Domeniul de utilizare</b> | Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 700 PLUS |
| <b>Racord 1</b>              | Racord cu flanșă SAE 6000 PSI                      |
| <b>Formă de etanșare 1</b>   | cu etanșare pe suprafață cu inel O SF              |
| <b>Prescurtare</b>           | SFS  |
| <b>Standard</b>              | SAE J518<br>ISO 6162-2                             |
| <b>Integrare</b>             | cu siguranță contra ruperii (Interlock)            |
| <b>Set de livrare</b>        | Niplu de presare + montură presată                 |
| <b>Material</b>              | Oțel   |
| <b>Protecția suprafeței</b>  | acoperire galvanică                                |



## Articol

| Denumire           | DN | Dimensiune | Țol | Mărimea flanșei | Presiune de lucru<br>(bar) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|--------------------|----|------------|-----|-----------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 725 SF6 70 PLUS | 25 | 16         | 1"  | 1"              | 420,0                      | 47,6      | 9,6       | 184,1      | 67,9       |