

PA 700 SF6 15 PLUS

Swage fitting, SFS angle 15°

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|------------------------------|--|
| Domeniul de utilizare | Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 700 PLUS |
| Racord 1 | Racord cu flanșă SAE 6000 PSI |
| Formă de etanșare 1 | cu etanșare pe suprafață cu inel O SF |
| Prescurtare | SFS |
| Standard | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Integrare | cu siguranță contra ruperii (Interlock) |
| Set de livrare | Niplu de presare + montură presată |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |



Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | Mărimea flanșei | Presiune de lucru (bar) | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|--------------------------|----|------------|--------|-----------------|-------------------------|--------|--------|---------|
| PA 732 SF6 15 L 20 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 20,0 |
| PA 732 SF6 40 15 L 20 PL | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 20,0 |