

PA 700 SK6 120 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 120°

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|------------------------------------|--|
| Domeniul de utilizare | Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 700 PLUS |
| Racord 1 | Racord cu flanșă SAE 6000 PSI |
| Formă de etanșare 1 | cu etanșare pe suprafață cu inel O SF |
| Integrare | cu siguranță contra ruperii (Interlock) |
| Set de livrare | Niplu de presare + montură presată |
| Caracteristică suplimentară | cone SAE fitting |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |



Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | Mărimea flanșei | D (mm) | M metr. | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
|---------------------|----|------------|--------|-----------------|-----------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PA 740 SK6 120 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 68,4 | | 178,0 | 185,0 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |

Accesorii

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| FS | Garnitură pentru flanșe SAE și ISO |
| SCHRAUBE M | Șurub cu gaură interioară hexagonală |
| SCHRAUBE M VZ | Șurub cu gaură interioară hexagonală |