SKM IN FS

Mufă cuplaj tip conector, cu etanșare în plan

Caracteristici

Domeniul de utilizare	utilizare generală de ex. în industrie, utilaje de construcție, agrotehnică etc.
Tip constructiv	cu etanșare pe suprafață
Racord 1	Filete NPT interioare
compatibilă cu	Stucchi
Material	Oțel
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică



Indicaţie

Interschimbabil cu cuplaje conform ISO 16028.

Descriere

Cuplaj de conectare cu etanșare plană pentru pierderi reduse de ulei la preaplin, respectiv absorbție minimă de aer la cuplare.
Pentru debit mare cu pierderea minimă a presiunii.
Adecvate pentru utilizări în zone cu sensibilitate la mediu.

Indicaţii referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Dimensiunea constructivă	Presiune de lucru (bar)	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)
SKM 10 IN 2 FS	10	NPT 3/8" -18	2	350,0	-25	100
SKM 13 IN 2 FS	12	NPT 1/2" -14	2	350,0	-25	100
SKM 13 IN 3 FS	12	NPT 1/2" -14	3	350,0	-25	100

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.