

WFG JIC (3000 PSI)

Adaptor cu flanșă SAE, forjată

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Seria de presiuni | 3000 psi |
| Standard | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Tip constructiv - element suplimentar | forjat |
| Forma constructivă | Racord 90° |
| Tip constructiv | Flanșă de adaptare SAE |
| Set de livrare | numai flanșă |
| Material | S355J2G3 (ST52.3) |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |



Indicație

Presiunea maximă de lucru indicată se referă la flanșă! Presiunea efectivă de lucru se determină în funcție de țevă (grosimea peretelui) și a calității țevii!

Șuruburile recomandate sunt indicate în coloanele M (metr) sau M (unc).

Articol

| Denumire | PB 10.9 (bar) | Dimensiunea constructivă | A | B1 (mm) | B2 (mm) | E (mm) | F1 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | M metr. | M unc |
|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| WFG 3001 JIC 3/4 | 350 | 1/2" | UNF 3/4" -16 | 9,9 | 13 | 17,5 | 60,8 | 38 | 38 | 8,7 | M 8 x 25 | 5/16" x 1.1/4" |
| WFG 3001 JIC 7/8 | 350 | 1/2" | UNF 7/8" -14 | 12,3 | 13 | 17,5 | 60,8 | 38 | 38 | 8,7 | M 8 x 25 | 5/16" x 1.1/4" |
| WFG 3002 JIC 1 1/16 | 350 | 3/4" | UNF 1.1/16" -12 | 15,5 | 19 | 22,2 | 70,9 | 42 | 45 | 10,7 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/2" |
| WFG 3002 JIC 1 5/16 | 350 | 3/4" | UN 1.5/16" -12 | 21,5 | 19 | 22,2 | 70,9 | 42 | 45 | 10,7 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/2" |
| WFG 3002 JIC 7/8 | 350 | 3/4" | UNF 7/8" -14 | 12,3 | 19 | 22,2 | 70,9 | 42 | 45 | 10,7 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/2" |
| WFG 3003 JIC 1 1/16 | 315 | 1" | UNF 1.1/16" -12 | 15,5 | 24 | 26,2 | 79,2 | 45 | 50 | 10,7 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/2" |
| WFG 3003 JIC 1 5/16 | 315 | 1" | UN 1.5/16" -12 | 21,5 | 24 | 26,2 | 79,2 | 45 | 50 | 10,7 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/2" |
| WFG 3003 JIC 1 5/8 | 315 | 1" | UN 1.5/8" -12 | 27,5 | 24 | 26,2 | 79,2 | 45 | 50 | 10,7 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/2" |
| WFG 3004 JIC 1 5/16 | 250 | 1.1/4" | UN 1.5/16" -12 | 21,5 | 31 | 30,2 | 85,3 | 50 | 59 | *1 | *2 | 7/16" x 1.1/2" |
| WFG 3004 JIC 1 5/8 | 250 | 1.1/4" | UN 1.5/8" -12 | 27,5 | 31 | 30,2 | 85,3 | 50 | 59 | *1 | *2 | 7/16" x 1.1/2" |
| WFG 3005 JIC 1 5/8 | 200 | 1.1/2" | UN 1.5/8" -12 | 27,5 | 38 | 35,7 | 117,1 | 76 | 76 | 13,5 | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2" |
| WFG 3005 JIC 1 7/8 | 200 | 1.1/2" | UN 1.7/8" -12 | 33,0 | 38 | 35,7 | 117,1 | 76 | 76 | 13,5 | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2" |

PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru

*1) = la alegere 10,5, 12,0 sau 12,5 - *2) = la alegere M 10 x 30 sau M 12 x 35

Variante produs

| | |
|-----------------------------|--|
| WFG JIC U (3000 / 6000 PSI) | Adaptor cu flanșă SAE, forjată, cu 2 semiflanșe, set de șuruburi și inel O |
| WFG JIC M (3000 / 6000 PSI) | Adaptor cu flanșă SAE, forjată, cu 2 semiflanșe, set de șuruburi și inel O |