

FI BL FP

Filtru de aerisire rezervor

HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție	Fixarea flanșei la rezervor, cu sită de alimentare Tip FI BL 080 F P10 003 cu posibilitate de închidere
Temperatură min.	-25 °C
Temperatură max.	100 °C
Material	Oțel cromat, garnitură din plută
Filter material	anorganic



Articol

Denumire	Finețe de filtrare (μm)	Cantitate de aer (L/min)	B (mm)	Fixare	C (mm)	L (mm)	Cercul cu centrul găurilor (mm)	Ø A (mm)	Ø D (mm)	Ø E (mm)	Alezaj rezervor	Greutate (kg)
FI BL 046 F P03 002	3	150	110	3 x M5	46	64,0	41	46,00	52	28	30 mm	0,10
FI BL 046 F P10 002	10	200	110	3 x M5	46	64,0	41	46,00	52	28	30 mm	0,10
FI BL 080 F P03 080	3	450	141	6 x M5	61	80,0	73	80,00	83	50	51 mm	0,33
FI BL 080 F P03 150	3	450	211	6 x M5	61	150,0	73	80,00	83	50	51 mm	0,33
FI BL 080 F P10 003	10	550	141	6 x M5	61	80,0	73	80,00	83	50	51 mm	0,33
FI BL 080 F P10 080	10	550	141	6 x M5	61	80,0	73	80,00	83	50	51 mm	0,33
FI BL 080 F P10 150	10	550	211	6 x M5	61	150,0	73	80,00	83	50	51 mm	0,33

Accesorii

FI BL SS Kit placă deflectoare pentru filtrul de ventilare a rezervorului