


## Caracteristici

Execuție	cu supapă bypass 1,75 bari, fără afișaj grad de murdarire
Temperatură min.	-25 °C
Temperatură max.	110 °C
Material	Garnitură: NBR
Presiune de lucru	max. 8 bari
Set de livrare	incl. element filtrant



## Indicație

Dimensiune „L”: spațiu liber necesar pentru schimbarea elementului filtrant

## Descriere

Filtru de return pentru montarea în capacul rezervorului, dimensiuni pentru orificiu vezi în grafic.

Presiune diferențială pentru elementul filtrant din hârtie (P) max. 3 bari

Presiune diferențială pentru element filtrant anorganic (A) max. 10 bari

Connector for clogging indicator G 1/8" closed with bolt

Dimensionare (Qmax.) pentru mediu ISO VG 46 la 50°C (30 mm<sup>2</sup>/s) pe Δp<sub>ges</sub> = 0,4 bari

## Articol

Denumire	Racord conductă	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	Ø d (mm)	Q max. (L/min)	L (mm)	Tip Greutate						
									L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	
FI RL 024 A10 N V G1/2	G 1/2"	66,0	60,0	32,0	90,0	67,0	24	100,0	86,0	59,0	22,0	19,0	8,0	90,0	A 0,36
FI RL 048 P10 N V G1/2	G 1/2"	66,0	60,0	32,0	90,0	67,0	60	100,0	86,0	59,0	22,0	19,0	8,0	90,0	A 0,40
FI RL 053 A10 N V G1/2	G 1/2"	88,0	80,0	38,0	115,0	89,0	53	120,0	100,0	82,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A 0,74
FI RL 110 P10 N V G1/2	G 1/2"	88,0	80,0	38,0	115,0	89,0	86	120,0	100,0	82,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A 0,61
FI RL 053 A10 N V G3/4	G 3/4"	88,0	80,0	38,0	115,0	89,0	53	120,0	100,0	82,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A 0,74
FI RL 086 P10 N V G3/4	G 3/4"	88,0	80,0	38,0	115,0	89,0	86	120,0	100,0	82,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A 0,74
FI RL 053 A10 N V G1	G 1"	88,0	80,0	38,0	115,0	89,0	53	120,0	100,0	82,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A 0,76
FI RL 086 P10 N V G1	G 1"	88,0	80,0	38,0	115,0	89,0	86	120,0	100,0	82,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A 0,76
FI RL 064 A10 N V G3/4	G 3/4"	88,0	80,0	38,0	115,0	89,0	64	170,0	150,0	80,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A 0,76
FI RL 150 P10 N V G3/4	G 3/4"	88,0	80,0	38,0	115,0	89,0	110	170,0	150,0	80,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A 0,61
FI RL 064 A10 N V G1	G 1"	88,0	80,0	38,0	115,0	89,0	64	170,0	150,0	80,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A 0,76
FI RL 150 P10 N V G1	G 1"	88,0	80,0	38,0	115,0	89,0	110	170,0	150,0	80,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A 0,61
FI RL 125 A10 N V G3/4	G 3/4"	88,0	80,0	46,5	115,0	89,0	125	250,0	225,0	80,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A 0,88
FI RL 225 P10 N V G3/4	G 3/4"	88,0	80,0	46,5	115,0	89,0	220	250,0	225,0	80,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A 0,67
FI RL 125 A10 N V G1	G 1"	88,0	80,0	46,5	115,0	89,0	125	250,0	225,0	80,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A 0,88
FI RL 225 P10 N V G1	G 1"	88,0	80,0	46,5	115,0	89,0	220	250,0	225,0	80,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A 0,67
FI RL 230 A10 N V G11/4	G 1 1/4"	129,5	112,0	47,0	175,0	131,0	230	250,0	233,0	91,0	35,0	31,0	13,0	175,0	C 1,86
FI RL 190 P10 N V G11/4	G 1 1/4"	129,5	112,0	47,0	175,0	131,0	280	250,0	233,0	91,0	35,0	31,0	13,0	175,0	C 2,20
FI RL 290 A10 N V G11/4	G 1 1/4"	173,5	150,0	51,0	220,0	174,5	290	200,0	180,0	97,0	38,5	38,0	12,5	220,0	B 3,42
FI RL 280 P10 N V G11/4	G 1 1/4"	173,5	150,0	51,0	220,0	174,5	370	200,0	180,0	97,0	38,5	38,0	12,5	220,0	B 3,00
FI RL 290 A10 N V G11/2	G 1 1/2"	173,5	150,0	51,0	220,0	174,5	290	200,0	180,0	97,0	38,5	38,0	12,5	220,0	B 3,42
FI RL 370 P10 N V G11/2	G 1 1/2"	173,5	150,0	51,0	220,0	174,5	370	200,0	180,0	97,0	38,5	38,0	12,5	220,0	B 3,42
FI RL 290 A10 N V G2	G 2"	173,5	150,0	51,0	220,0	174,5	290	200,0	180,0	97,0	38,5	38,0	12,5	220,0	B 3,42
FI RL 370 P10 N V G2	G 2"	173,5	150,0	51,0	220,0	174,5	370	200,0	180,0	97,0	38,5	38,0	12,5	220,0	B 3,42
FI RL 450 A10 N V G11/2	G 1 1/2"	173,5	150,0	64,0	220,0	174,5	450	250,0	238,0	98,5	38,5	38,0	12,5	220,0	B 3,42
FI RL 320 P10 N V G11/2	G 1 1/2"	173,5	150,0	64,0	220,0	174,5	610	250,0	238,0	98,5	38,5	38,0	12,5	220,0	B 3,50
FI RL 540 A10 N V G11/2	G 1 1/2"	173,5	150,0	64,0	220,0	174,5	540	310,0	290,0	97,0	38,5	38,0	12,5	220,0	B 3,70
FI RL 420 P10 N V G11/2	G 1 1/2"	173,5	150,0	64,0	220,0	174,5	675	310,0	290,0	97,0	38,5	38,0	12,5	220,0	B 3,70
FI RL 540 A10 N V G2	G 2"	173,5	150,0	64,0	220,0	174,5	540	310,0	290,0	97,0	38,5	38,0	12,5	220,0	B 3,70
FI RL 675 P10 N V G2	G 2"	173,5	150,0	64,0	220,0	174,5	675	310,0	290,0	97,0	38,5	38,0	12,5	220,0	B 3,70
FI RL 620 A10 N V SAE2	2" SAE 3000 PSI/M	173,5	150,0	64,0	220,0	174,5	620	450,0	430,0	105,0	48,5	38,0	12,5	220,0	B 5,68
FI RL 750 P10 N V SAE2	2" SAE 3000 PSI/M	173,5	150,0	64,0	220,0	174,5	750	450,0	430,0	105,0	48,5	38,0	12,5	220,0	B 5,68
FI RL 620 A10 N V G2	G 2"	173,5	150,0	64,0	220,0	174,5	620	450,0	430,0	105,0	48,5	38,0	12,5	220,0	B 5,68
FI RL 750 P10 N V G2	G 2"	173,5	150,0	64,0	220,0	174,5	750	450,0	430,0	105,0	48,5	38,0	12,5	220,0	B 5,68

A10 cu filtru anorganic (10 µm), filtrare absolută – P10 filtru de hârtie (10 µm), filtrare nominală – Qmax - debit volumetric max.

### Accesorii

HK VA MAN	Clogging indicator pressure gauge
FI RL RVL	Prelungire țeavă pentru filtru de retur

### Piese de schimb

FI RL E MP	Element filtrant pentru filtru de retur MP
FI RL GEH	Carcasă pentru filtru de retur