FI SP R 1

Filtru de retur Spin-On tip 1

Caracteristici

Execuţie	cu supapă bypass 1,75 bari
Temperatură min.	-25 °C
Temperatură max.	110 °C
Material	Filter head in aluminum Garnitură: NBR
Presiune de lucru	max. 12 bari
Finețe de filtrare	10 µm





Indicaţie

For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK *** must be used.

Descriere

Filtru Spin-On pentru montarea conductelor
Presiune diferențială pentru elementul filtrant din hârtie (P) max. 4 bari
Presiune diferențială pentru element filtrant anorganic (A) max. 4 bari
Dimensionare (Qmax.) pentru mediu ISO VG 46 la 50°C (30 mm2/s) pe Δpges = 0,4 bari

Indicaţii referitoare comandă

alte materiale de filtru, filtre pentru alte tipuri de ulei, viscozități sau temperaturi se pot furniza la cerere

Articol

Denumire	Suprafață filtru (cm2)	Filter material	Racord conductă	Q max. (L/min)	B (mm)	D (mm)	Ø A (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Greutate (kg)
FI SP R 48 A10 V G3/4	1900	anorganic	G 3/4"	48	22	95	96,0	180,0	200,0	1,0
FI SP R 55 P10 V G3/4	2240	organic	G 3/4"	55	22	95	96,0	180,0	200,0	1,0
FI SP R 53 A10 V G3/4	3160	anorganic	G 3/4"	53	22	95	96,0	248,0	268,0	1,3
FI SP R 58 P10 V G3/4	4140	organic	G 3/4"	58	22	95	96,0	248,0	268,0	1,3
FI SP R 110 A10 V G11/4	3950	anorganic	G 1.1/4"	110	30	133	129,0	241,0	266,0	2,2
FI SP R 130 P10 V G11/4	4300	organic	G 1.1/4"	130	30	133	129,0	241,0	266,0	2,2
FI SP R 115 A10 V G11/4	5390	anorganic	G 1.1/4"	115	30	133	129,0	286,0	311,0	2,3
FI SP R 150 P10 V G11/4	5760	organic	G 1.1/4"	150	30	133	129,0	286,0	311,0	2,3

Qmax - debit volumetric max.

Accesorii

HK VA MAN	Clogging indicator pressure gauge

Piese de schimb

FI SP E MP	Element filtrant pentru filtru Spin-On MP
FI SP R/S FK	Cap filtru pentru filtru de retur/de aspirare Spin-On

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.