

TUE LF PN16

Flanșă LIBERĂ cu ștuțuri dințate, PN10/16, oțel VZ

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|------------------------------|--|
| Racord 1 | Flanșă mobilă cu treapta de presiune PN16 |
| Forma constructivă | drept |
| Formă de etanșare 1 | cu etanșare pe suprafață |
| Domeniul de utilizare | Industrie |
| Standard | DIN EN 1092-1 |



Articol

| Denumire | DN* | Dimensiune | Țol | Ø D (mm) | K (mm) | Ø d2 (mm) | N (mm) |
|-----------------|-----|------------|--------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| TUE 20 LF PN16 | 20 | 12 | 3/4" | 105,0 | 75 | 14 | 4 |
| TUE 25 LF PN16 | 25 | 16 | 1" | 115,0 | 85 | 14 | 4 |
| TUE 32 LF PN16 | 32 | 20 | 1.1/4" | 140,0 | 100 | 18 | 4 |
| TUE 38 LF PN16 | 40 | 24 | 1.1/2" | 150,0 | 110 | 18 | 4 |
| TUE 50 LF PN16 | 50 | 32 | 2" | 165,0 | 125 | 18 | 4 |
| TUE 63 LF PN16 | 63 | 40 | 2.1/2" | 185,0 | 145 | 18 | 4 |
| TUE 75 LF PN16 | 75 | 50 | 3" | 200,0 | 160 | 18 | 8 |
| TUE 102 LF PN16 | 100 | 64 | 4" | 220,0 | 180 | 18 | 8 |

N = numărul de găuri

Accesorii

| | |
|------------------|---|
| KS AL | Piese de prindere țevi din aluminiu |
| KS FIX AL | Piesă de prindere pentru îmbinare cu știfturi, aluminiu |

Elemente adiționale

| | |
|-----------------|-----------------|
| FD C4400 | Garnitură plată |
|-----------------|-----------------|