K-BIMETALLTHERMOMETER 46

Bimetallic thermometers

Caracteristici

Tip	46
Corecţie de afişare	On end of stem
Presiune de lucru	Max. 6 bar (on thermowell)
Ţeavă de protecţie	Clamped (removable), copper alloy
Carcasă	Plastic
Fereastră de vizitare	Plexiglass



Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Applications: Heating, plumbing, universal.

Articol

Denumire	Domenii de afişare	Ø (mm)	Lungime tijă de imersie	Filet
K- 07 20 09 86	0 °C to +60 °C	63,0	40 mm	G 1/2
K- 07 20 09 87	0 °C to +120 °C	63,0	40 mm	G 1/2
K- 07 20 09 88	0 °C to +60 °C	63,0	60 mm	G 1/2
K- 07 20 09 89	0 °C to +120 °C	63,0	60 mm	G 1/2
K- 07 20 09 90	0 °C to +60 °C	63,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 09 91	0 °C to +120 °C	63,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 10 19	0 °C to +60 °C	80,0	40 mm	G 1/2
K- 07 20 10 20	0 °C to +120 °C	80,0	40 mm	G 1/2
K- 07 20 10 21	0 °C to +60 °C	80,0	60 mm	G 1/2
K- 07 20 10 22	0 °C to +120 °C	80,0	60 mm	G 1/2
K- 07 20 10 23	0 °C to +60 °C	80,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 10 24	0 °C to +120 °C	80,0	100 mm	G 1/2

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.