K-BIMETALLTHERMOMETER 52-1

Bimetallic thermometers

Caracteristici

Tip	52
Corecţie de afişare	Trimming pointer
Presiune de lucru	Max. 25 bar (on stem)
Tijă de imersie	Ø 8 mm, CrNi steel 1.4571
Carcasă, inel	CrNi steel
Fereastră de vizitare	Flat instrument glass



Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Applications: Versatile design for use in industrial applications.

Articol

Denumire	Domenii de afişare	Ø (mm)	Lungime tijă de imersie	Filet
K- 07 20 02 72	-30 °C to +50 °C	100,0	63 mm	G 1/2
K- 07 20 02 73	0 °C to +120 °C	100,0	63 mm	G 1/2
K- 07 20 02 74	0 °C to +160 °C	100,0	63 mm	G 1/2
K- 07 20 02 75	0 °C to +200 °C	100,0	63 mm	G 1/2
K- 07 20 02 76	-30 °C to +50 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 77	0 °C to +120 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 78	0 °C to +160 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 79	0 °C to +200 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 80	0 °C to +250 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 81	-30 °C to +50 °C	100,0	160 mm	G 1/2
K- 07 20 02 82	0 °C to +120 °C	100,0	160 mm	G 1/2
K- 07 20 02 83	0 °C to +200 °C	100,0	160 mm	G 1/2

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.