K-DMUF GENAUIGKEIT 0,2%

Pressure transmitters, accuracy 0.2% of span

Caracteristici

Tip	S-10
Tensiune	Non-stabilised 10/30 V DC voltage
Conexiune electrică	With right-angle connector acc. to DIN EN 175301-803 A
Tip de protecţie	IP 65 acc. to EN 60529
Semnal de ieşire	4 to 20 mA, 2-wire
Neliniaritate	0.2% of span
Temperatură mediu	-30 °C to +100 °C
Temperatură ambientală	-20 °C to +80 °C
Părţi care vin în contact cu substanţa de măsurare	CrNi steel 1.4571
Carcasă	CrNi steel 1.4571



Descriere

Standard type for universal applications. Suitable for electronic pressure measurements in the low and high-pressure ranges.

Informaţii suplimentare

Further measuring ranges on request

Pressure converter with flush-mounted membrane for measuring highly viscous and crystalline media on request.

Articol

Denumire	Domeniu de măsurare	Filet
K- 07 20 10 30	-1 / 0.0 bar	G 1/2
K- 07 20 10 31	0 - 0.25 bar	G 1/2
K- 07 20 10 32	0 - 0.4 bar	G 1/2
K- 07 20 10 33	0 - 1.0 bar	G 1/2
K- 07 20 10 34	0 - 4.0 bar	G 1/2
K- 07 20 10 35	0 - 6.0 bar	G 1/2
K- 07 20 10 36	0 - 10.0 bar	G 1/2
K- 07 20 10 37	0 - 16.0 bar	G 1/2
K- 07 20 10 38	0 - 25.0 bar	G 1/2
K- 07 20 10 39	0 - 40.0 bar	G 1/2
K- 07 20 10 40	0 - 60.0 bar	G 1/2
K- 07 20 10 41	0 - 100.0 bar	G 1/2
K- 07 20 10 42	0 - 160.0 bar	G 1/2
K- 07 20 10 43	0 - 250.0 bar	G 1/2
K- 07 20 10 44	0 - 400.0 bar	G 1/2
K- 07 20 10 45	0 - 600.0 bar	G 1/2

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.