

K-DMUF GENAUIGKEIT 0,2%

Pressure transmitters, accuracy 0.2% of span

HANSA FLEX

Caracteristici

Tip	S-10
Tensiune	Non-stabilised 10/30 V DC voltage
Conexiune electrică	With right-angle connector acc. to DIN EN 175301-803 A
Tip de protecție	IP 65 acc. to EN 60529
Semnal de ieșire	4 to 20 mA, 2-wire
Neliniaritate	0.2% of span
Temperatură mediu	-30 °C to +100 °C
Temperatură ambientală	-20 °C to +80 °C
Părți care vin în contact cu substanța de măsurare	CrNi steel 1.4571
Carcasă	CrNi steel 1.4571



Descriere

Standard type for universal applications. Suitable for electronic pressure measurements in the low and high-pressure ranges.

Informații suplimentare

Further measuring ranges on request

Pressure converter with flush-mounted membrane for measuring highly viscous and crystalline media on request.

Articol

Denumire	Domeniu de măsurare	Filet
K- 07 20 10 30	-1 / 0.0 bar	G 1/2
K- 07 20 10 31	0 - 0.25 bar	G 1/2
K- 07 20 10 32	0 - 0.4 bar	G 1/2
K- 07 20 10 33	0 - 1.0 bar	G 1/2
K- 07 20 10 34	0 - 4.0 bar	G 1/2
K- 07 20 10 35	0 - 6.0 bar	G 1/2
K- 07 20 10 36	0 - 10.0 bar	G 1/2
K- 07 20 10 37	0 - 16.0 bar	G 1/2
K- 07 20 10 38	0 - 25.0 bar	G 1/2
K- 07 20 10 39	0 - 40.0 bar	G 1/2
K- 07 20 10 40	0 - 60.0 bar	G 1/2
K- 07 20 10 41	0 - 100.0 bar	G 1/2
K- 07 20 10 42	0 - 160.0 bar	G 1/2
K- 07 20 10 43	0 - 250.0 bar	G 1/2
K- 07 20 10 44	0 - 400.0 bar	G 1/2
K- 07 20 10 45	0 - 600.0 bar	G 1/2