K-MANO

Pressure gauges (CrNi steel type / connection on rear)

Caracteristici

Tip	232.50
Execuţie	Bourdon-tube pressure gauge, CrNi steel type, all-stainless steel
Utilizare	For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,do not have high viscosity and do not crystallise
Clasă de calitate	1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm)
Temperatură mediu	max. +200 °C
Temperatură ambientală	-40 °C to +60 °C
Carcasă	CrNi steel
Fereastră de vizitare	Laminated safety glass Ø 63 = Polycarbonate



Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

Articol

Denumire	Domeniu de măsurare	Ø (mm)	Racord
K- 07 20 06 10	-1 / 0.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 11	0 - 2.5 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 12	0 - 4.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 13	0 - 6.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 14	0 - 10.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 15	0 - 16.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 16	0 - 25.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 17	0 - 40.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 18	0 - 100.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 19	0 - 250.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 00 53	0 - 6.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 00 54	0 - 10.0 bar	100,0	G 1/2"

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.