

K-MANO ROB H

Robust pressure gauges, connection on rear, eccentric

HANSA FLEX

Caracteristici

Tip	212.20
Execuție	Robust Bourdon-tube pressure gauge
Utilizare	For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy, do not have high viscosity and do not crystallise
Clasă de calitate	1,0
Temperatură mediu	max. +80 °C
Temperatură ambiantă	-40 °C to +60 °C
Carcasă	CrNi steel
Element de măsurare	Copper alloy (≤ 100 bar), CrNi steel (> 100 bar)
Fereastră de vizitare	Flat instrument glass
Mecanism indicator	Copper alloy



Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Informații suplimentare

Further measuring ranges on request

Version for panel mounting available on request. Version with max. pointer available on request

Articol

Denumire	Domeniu de măsurare	Ø (mm)	Racord
K- 07 20 01 67	-1 / 0.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 68	0 - 1.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 69	0 - 1.6 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 70	0 - 2.5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 71	0 - 4.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 72	0 - 6.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 73	0 - 10.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 74	0 - 16.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 75	0 - 25.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 76	0 - 40.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 77	0 - 160.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 78	0 - 250.0 bar	100,0	G 1/2"