K-MANO ROB H

Robust pressure gauges, connection on rear, eccentric

Caracteristici

Tip	212.20
Execuţie	Robust Bourdon-tube pressure gauge
Utilizare	For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,do not have high viscosity and do not crystallise
Clasă de calitate	1,0
Temperatură mediu	max. +80 °C
Temperatură ambientală	-40 °C to +60 °C
Carcasă	CrNi steel
Element de măsurare	Copper alloy (≤ 100 bar), CrNi steel (> 100 bar)
Fereastră de vizitare	Flat instrument glass
Mecanism indicator	Copper alloy



Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

Informaţii suplimentare

Further measuring ranges on request

Version for panel mounting available on request. Version with max. pointer available on request

Articol

Denumire	Domeniu de măsurare	Ø (mm)	Racord
K- 07 20 01 67	-1 / 0.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 68	0 - 1.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 69	0 - 1.6 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 70	0 - 2.5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 71	0 - 4.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 72	0 - 6.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 73	0 - 10.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 74	0 - 16.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 75	0 - 25.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 76	0 - 40.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 77	0 - 160.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 78	0 - 250.0 bar	100,0	G 1/2"

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.