

K-RMM H KUNSTSTOFF

Standard pressure gauges (with plastic housing / connection on rear, central)

HANSA FLEX

Caracteristici

Tip	111.12
Execuție	Bourdon-tube pressure gauge in standard design
Utilizare	gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy, do not have high viscosity and do not crystallise
Clasă de calitate	1,6
Temperatură mediu	max. +60 °C
Temperatură ambientală	-20 °C până la +60 °C
Carcasă	Plastic
Material element de măsurare și mecanism arătătoare	aliaj de cupru
Fereastră de vizitare	Transparent plastic



Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Articol

Denumire	Domeniu de măsurare	Ø (mm)	Racord
K- 07 20 04 56	-1 / 0.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 57	0 - 1.6 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 58	0 - 2.5 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 59	0 - 4.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 60	0 - 6.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 61	0 - 10.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 62	0 - 16.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 63	0 - 25.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 64	0 - 40.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 05 64	-1 / 0.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 65	0 - 1.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 66	0 - 1.6 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 67	0 - 2.5 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 68	0 - 4.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 69	0 - 6.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 70	0 - 10.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 71	0 - 16.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 72	0 - 25.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 73	0 - 40.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 75	0 - 60.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 74	0 - 100.0 bar	50,0	G 1/4