

# K-RMM H STAHL

Standard pressure gauges (sheet steel housing / connection on rear, central)

**HANSA FLEX**

Caracteristici	
Tip	111.12
Execuție	Bourdon-tube pressure gauge in standard design
Utilizare	gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy, do not have high viscosity and do not crystallise
Clasă de calitate	1.6 (Art. No. K-07200599, K-07200600: 2.5)
Temperatură mediu	max. +60 °C
Temperatură ambientală	-20 °C până la +60 °C
Carcasă	Sheet steel
Material element de măsurare și mecanism arătătoare	alaj de cupru
Fereastră de vizitare	Transparent plastic



## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Articol

Denumire	Domeniu de măsurare	Ø (mm)	Racord
K- 07 20 04 74	-1 / 0.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 75	0 - 1.6 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 76	0 - 2.5 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 77	0 - 4.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 78	0 - 6.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 79	0 - 10.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 80	0 - 16.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 81	0 - 25.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 82	0 - 40.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 05 89	-1 / 0.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 90	0 - 1.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 91	0 - 1.6 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 92	0 - 2.5 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 93	0 - 4.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 94	0 - 6.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 95	0 - 10.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 96	0 - 16.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 97	0 - 25.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 98	0 - 40.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 99	0 - 60.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 06 00	0 - 100.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 11 84	0 - 1.0 bar	40,0	G 1/8