
# K-LKS 5 UWB

Stems and plugs DN 5

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Presiune de lucru** | 0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating) |
| **Debit aer** | 560 l/min (at 6 bar and Δp = 0.5 bar) |
| **Temperatură mediu** | -20 °C to +100 °C |
| **Material** | Alamă |



## Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Articol

| Denumire | Definiţie | Culoarea | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **K- 07 35 01 54** | Stem, I.D. 6 | verde | - |
| **K- 07 35 01 55** | Stem, I.D. 6 | Brown | - |
| **K- 07 35 01 56** | Stem, I.D. 6 | albastru | - |
| **K- 07 35 01 57** | Stem, I.D. 6 | roşu | - |
| **K- 07 35 01 58** | Plug G 1/8 male | verde | 17 |
| **K- 07 35 01 59** | Plug G 1/4 male | verde | 17 |
| **K- 07 35 01 60** | Plug G 1/8 female | verde | 17 |
| **K- 07 35 01 61** | Plug G 1/4 female | verde | 17 |
| **K- 07 35 01 62** | Plug G 1/8 male | Brown | 17 |
| **K- 07 35 01 63** | Plug G 1/4 male | Brown | 17 |
| **K- 07 35 01 64** | Plug G 1/8 female | Brown | 17 |
| **K- 07 35 01 65** | Plug G 1/4 female | Brown | 17 |
| **K- 07 35 01 66** | Plug G 1/8 male | albastru | 17 |
| **K- 07 35 01 67** | Plug G 1/4 male | albastru | 17 |
| **K- 07 35 01 68** | Plug G 1/8 female | albastru | 17 |
| **K- 07 35 01 69** | Plug G 1/4 female | albastru | 17 |
| **K- 07 35 01 70** | Plug G 1/8 male | roşu | 17 |
| **K- 07 35 01 71** | Plug G 1/4 male | roşu | 17 |
| **K- 07 35 01 72** | Plug G 1/8 female | roşu | 17 |
| **K- 07 35 01 73** | Plug G 1/4 female | roşu | 17 |

*În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.*