

# K-LKS 7,8 UWB

## Stems and plugs DN 7.8

### Caracteristici

|                   |   |
|-------------------|---|
| Presiune de lucru | 0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating) |
| Debit aer         | 1.800 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)             |
| Temperatură mediu | -20 °C to +100 °C   |
| Material          | Alamă   |



### Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

### Articol

| Denumire       | Definiție       | Culoarea | SW (mm) |
|----------------|-----------------|----------|---------|
| K- 07 35 02 71 | Stem, I.D. 6    | verde    | -       |
| K- 07 35 02 72 | Stem, I.D. 9    | verde    | -       |
| K- 07 35 02 73 | Stem, I.D. 6    | Brown    | -       |
| K- 07 35 02 74 | Stem, I.D. 9    | Brown    | -       |
| K- 07 35 02 75 | Stem, I.D. 6    | albastru | -       |
| K- 07 35 02 76 | Stem, I.D. 9    | albastru | -       |
| K- 07 35 02 77 | Stem, I.D. 6    | roșu     | -       |
| K- 07 35 02 78 | Stem, I.D. 9    | roșu     | -       |
| K- 07 35 02 79 | Plug G 1/4 male | verde    | 17      |
| K- 07 35 02 80 | Plug G 3/8 male | verde    | 19      |
| K- 07 35 02 81 | Plug G 1/4 male | Brown    | 17      |
| K- 07 35 02 82 | Plug G 3/8 male | Brown    | 19      |
| K- 07 35 02 83 | Plug G 1/4 male | albastru | 17      |
| K- 07 35 02 84 | Plug G 3/8 male | albastru | 19      |
| K- 07 35 02 85 | Plug G 1/4 male | roșu     | 17      |
| K- 07 35 02 86 | Plug G 3/8 male | roșu     | 19      |