

K-LKS 7,8 UWB

Stems and plugs DN 7.8

Caracteristici

Presiune de lucru	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Debit aer	1.800 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)
Temperatură mediu	-20 °C to +100 °C
Material	Alamă



Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Articol

Denumire	Definiție	Culoarea	SW (mm)
K- 07 35 02 71	Stem, I.D. 6	verde	-
K- 07 35 02 72	Stem, I.D. 9	verde	-
K- 07 35 02 73	Stem, I.D. 6	Brown	-
K- 07 35 02 74	Stem, I.D. 9	Brown	-
K- 07 35 02 75	Stem, I.D. 6	albastru	-
K- 07 35 02 76	Stem, I.D. 9	albastru	-
K- 07 35 02 77	Stem, I.D. 6	roșu	-
K- 07 35 02 78	Stem, I.D. 9	roșu	-
K- 07 35 02 79	Plug G 1/4 male	verde	17
K- 07 35 02 80	Plug G 3/8 male	verde	19
K- 07 35 02 81	Plug G 1/4 male	Brown	17
K- 07 35 02 82	Plug G 3/8 male	Brown	19
K- 07 35 02 83	Plug G 1/4 male	albastru	17
K- 07 35 02 84	Plug G 3/8 male	albastru	19
K- 07 35 02 85	Plug G 1/4 male	roșu	17
K- 07 35 02 86	Plug G 3/8 male	roșu	19