K-DRS MDR 3 M ENTLASTU VENT

»MDR 3« pressure switches, with unloading valve, on/off switch, motor protection circuit and flange F4 1/4

Caracteristici

Temperatură mediu	-5 °C to +80 °C
Presiune max. de decuplare	35 bar
Capacitate de întrerupere	7,5 kW
Tip de contact	NC (3-pole)
Frecvenţă de conectare max.	120 (electrical), 600 (mechanical)
Tip de protecţie	IP 54



Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Three-phase version

Articol

Denumire	Racord de aer comprimat	Domeniu de reglare	Solicitare max.
K- 07 30 24 19	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	10,0 - 16,0 A
K- 07 30 24 20	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	4,0 - 6,3 A
K- 07 30 24 18	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	6,3 - 10,0 A
K- 07 30 24 23	G 1/2	6,0 - 16,0 bar	4,0 - 6,3 A
K- 07 30 24 22	G 1/2	6,0 - 16,0 bar	6,3 - 10,0 A

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.